



Very strong waterproof junction box for multiple connections



IT Robustissima scatola di connessione per giunzioni multiple a completa tenuta stagna. Può contenere un trasformatore toroidale di sicurezza da 20 a 150 VA o un trasformatore elettronico da 20W (su richiesta). Realizzata in poliammide termoresistente e acciaio inox AISI 316L. Dimensioni massime: 140 x 185 mm.

EN Extremely robust and fully waterproof connection box for multiple joints. It can contain a toroidal safety transformer from 20 to 150 VA or a 20W electronic transformer (on demand). Made of heat-resistant polyamide and AISI 316L stainless steel. Maximum dimensions: 140 x 185 mm.

FR Boîtier de connexion extrêmement robuste et totalement étanche pour plusieurs joints. Il peut contenir un transformateur de sécurité toroïdal de 20 à 150 VA ou un transformateur électronique à 20W (sur demande). En polyamide résistant à la chaleur et en acier inoxydable AISI 316L. Dimensions maximales: 140 x 185 mm.

DE Extrem robuste und völlig wasserdichte Anschlussdose für mehrere Verbindungen. Es kann einen Ringkernsicherheitstransformator von 20 bis 150 VA oder einen elektronischen Transformator von 20W (auf Anfrage) enthalten. Aus hitzebeständigem Polyamid und Edelstahl AISI 316L. Maximale Abmessungen: 140 x 185 mm.

Code	Description
SHP/6	Scatola di derivazione stagna a 6 uscite, per cavi neoprene 2x1 mmq o 2x1,5 mmq Waterproof junction box with 6 outputs, for neoprene cables 2x1 mmq or 2x1,5 mmq
SHP/6-1	Scatola di derivazione stagna a 1 entrata (cavo neoprene 2x4 mmq) e 6 uscite (cavi neoprene 2x1 mmq o 2x1,5 mmq) Waterproof junction box with 1 output (neoprene cable 2x4 mmq) and 6 outputs (neoprene cables 2x1 mmq or 2x1,5 mmq)
SHP/8	Scatola di derivazione stagna a 5 uscite, per cavi neoprene 2x1 mmq o 2x1,5 mmq Waterproof junction box with 5 outputs, for neoprene cables 2x1 mmq or 2x1,5 mmq
SHP/8-1	Scatola di derivazione stagna a 1 entrata (cavo neoprene 2x4 mmq) e 8 uscite (cavi neoprene 2x1 mmq o 2x1,5 mmq) Waterproof junction box with 1 output (neoprene cable 2x4 mmq) and 8 outputs (neoprene cables 2x1 mmq or 2x1,5 mmq)