

Recessed step light for wall installations



AL + TEMPERED GLASS



IT Apparecchio di illuminazione a LED da incasso realizzato in alluminio con ghiera in vetro temperato. Grado di protezione IP66, per interni ed esterni. Con 6 Led modello 3014 nei colori indicati in tabella, con alimentazione in tensione 24Vdc. Per illuminazione decorativa o di segnalazione. L'applicazione standard è per la segnalazione di scalini o passaggi con inserimento a parete in scatole standard 503 (non incluse nella confezione).

EN LED recessed lighting fixture made of aluminium with tempered glass bezel. Protection rating IP66, suitable for indoor and outdoor use. Equipped with 6 model 3014 LEDs in the colours indicated in the table, powered at 24V DC. Intended for decorative or signalling lighting. The standard application is for marking steps or passageways, to be wall-mounted using standard 503 boxes (not included in the package).

FR Appareil d'éclairage LED encastré en aluminium avec cadre en verre trempé. Indice de protection IP66, adapté pour une utilisation intérieure et extérieure. Équipé de 6 LEDs modèle 3014 dans les couleurs indiquées dans le tableau, alimenté en 24V DC. Conçu pour un éclairage décoratif ou de signalisation. L'application standard est la signalisation de marches ou de passages, avec une installation murale dans des boîtiers standards 503 (non inclus dans l'emballage).

DE LED-Einbauleuchte aus Aluminium mit Blende aus gehärtetem Glas. Schutzart IP66, geeignet für den Innen- und Außenbereich. Ausgestattet mit 6 LEDs vom Typ 3014 in den in der Tabelle angegebenen Farben, mit 24V Gleichstromversorgung. Geeignet für dekorative Beleuchtung oder Signalisierungszwecke. Standardanwendung ist die Markierung von Stufen oder Durchgängen, zur Wandmontage in Standard-Unterputzdosen 503 (nicht im Lieferumfang enthalten).



Codice	Light source	Light colour	Wattage	Tension	
LNI00	0,5W 6 led 3014 warm white	3000K	0,5W 36 lumen	24Vdc	Brown+ / Blue-
LNI01	0,5W 6 led 3014 cold white	6000K	0,5W 36 lumen	24Vdc	Brown+ / Blue-
LNI05	0.5W 6 led 3014 nat. white	4000K	0,5W 36 lumen	24Vdc	Brown+ / Blue-

Power supply	Tension
LXP20/24	Ideal for the power supply from 1 to 25 of any article of the series LUNIO in the warm white, cold white and natural white versions

For plants envisaging the use of numerous articles, contact our technical office to know the codes of the power supplies.

IT INSTALLAZIONE: Fissare la ghiera contenuta nella confezione con 4 viti nei rispettivi fori della scatola 503. Una volta effettuati tutti i collegamenti, inserire il faretto a pressione.

EN INSTALLATION: Fix the bezel included in the package with 4 screws into the respective holes of the 503 box. Once all connections are made, insert the spotlight by pressing it in.

FR INSTALLATION : Fixer le cadre fourni dans l'emballage avec 4 vis dans les trous correspondants du boîtier 503. Une fois tous les raccordements effectués, insérer le spot par pression.

DE INSTALLATION: Befestigen Sie die im Lieferumfang enthaltene Blende mit 4 Schrauben in den entsprechenden Löchern der 503-Dose. Nach dem Anschluss aller Verbindungen den Strahler durch Druck einsetzen.

